ONDUPLAST PCMW

NOTICE DE POSE

PLAQUE PLANE ALVÉOLAIRE EN POLYCARBONATE.
Couverture et bardage de pergolas, auvents, carports, vérandas...

Onduline®
Systèmes légers de couverture

ONDUPLAST PCMW

FIXATION DES PLAQUES

1 Les plaques sont à poser avec des profilés aluminium. Commencez la pose par un profilé de rive, en le vissant sur la charpente.

2 Engagez la première plaque jusqu'à ce qu'elle vienne en butée dans le fond du profilé pour permettre le mouvement thermique.

3 Engagez ensuite le profilé de rive sur le côté libre de la première plaque.

4 Vous pouvez maintenant visser le profilé sur le chevron. Poursuivez la pose de la même manière jusqu'à la rive opposée.

5 Installez les obturateurs haut (ruban plein) et bas de pente (micro perforé) qui permettront la bonne ventilation des plaques.

6 Passer maintenant à l'installation des profilés d'extrémité ainsi que des embouts afin d'assurer une finition soignée.

7 Si la construction est adossée à un mur, posez un profilé de demi-faîtage équipé de son joint.

Cas de l'utilisation de profilé en polycarbonate

Si vous utilisez des profilés en polycarbonate, la fixation se fera directement dans les plaques, avec des vis, directement dans les chevrons.

Les trous dans la plaque de 2 mm doivent être prépercés avant le vissage, pour chacune des vis. Les perçages ne doivent pas être réalisés à moins de 3 cm du bord de la plaque

Des profilés en H sont utilisés en fixation intermédiaire entre les plaques.

La jonction entre les profilés H et U et les plaques ONDUPLAST PCMW doit être scellée avec un **silicone incolore résistant aux UV**.

La finition des chants périphériques (en haut, en bas et sur les côtés) des plaques est réalisée avec des profilés d'obturation en U.

ONDULINE FRANCE
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90
Fax. + 33 (0)2 35 05 91 11
www.onduline.fr

Onduline®
Systèmes légers de couverture

Avril 2019 - Document non contractuel. Les descriptions et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis. Siret 381 536 2670036