ONDUVILLA®

NOTICE DE POSE

TUILES LÉGÈRES DE COUVERTURE.
Couverture de tous types de bâtiments.

Onduline®
Systèmes légers de couverture

ONDUVILLA®

FIXATION DES TUILES



1 Tendez un cordeau à 5 cm de l'égout pour délimiter avec précision le débord de toiture.

2 Positionner les closoirs en mousse qui seront sous la première rangée de tuiles. L'installation se fait du bas vers le faîtage.

3 Installez la première rangée de tuiles dans le sens contraire des vents dominants. Fixez cette première rangée avec des vis universelles Onduline® placées sur le sommet des ondes.

4 Pour la deuxième rangée, décalez la pose en commençant avec une tuile coupée (demi-tuile).

5 Fixez et assemblez les tuiles entre les deux guides de recouvrement.



6 La fixation à chaque sommet d'onde doit être réalisée dans l'ordre. Attention ne pas visser dans les ondulations qui seront recouvertes par la tuile suivante ou par une rive.

FIXATION DES RIVES ET FAÎTIÈRES

1 Les rives garantissent l'aspect esthétique de la couverture et renforcent la protection contre le vent. La fixation se fait à la fois en sommet d'onde et sur le côté.

2 Placez les contre-closoirs en mousse. Il est possible d'utiliser des faîtières contre mur en cas de toiture mono pente ou en complément d'étanchéité sous les faitières.

3 Installez un élément d'embout du faîtage.

4 Posez ensuite la faîtière mince ONDUVILLA®.

5 Le recouvrement de chaque faîtière se fait au niveau des guides de recouvrement.

6 Posez le second embout de faîtage.

ONDULINE FRANCE
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90
Fax. + 33 (0)2 35 05 91 11
www.onduline.fr

Onduline®
Systèmes légers de couverture

Avril 2019 - Document non contractuel. Les descriptions et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis. Siret 381 536 2670036